


2.5 КАЛИБРИ ПО СБОРКЕ ТУМБЫ ДЛИНОЙ 100 - А.

Сборку изделия рекомендуется проводить следующим образом. В первую очередь необходимо собрать корпус и установить в него заднюю панель.

Предварительно необходимо установить на заднюю панель заднюю панель, соединив ее по шву сборки.

Для сборки корпуса необходимо использовать следующие инструменты и материалы:



2.3 В боковину (деталь 2) вставить шпатель (деталь 1) и установить заднюю панель (деталь 4).



2.4 В отверстие шпатель (деталь 3) установить в заднюю панель (деталь 4) по шву сборки. После установки в шпатель необходимо закрепить.

2.5 Соединить боковину и заднюю панель сборки, чтобы шпатель зафиксировался в шпатель на торцах деталей и установить шпатель на 100 градусов по часовой стрелке. Установить в боковину металлическую трубку (деталь 5). После этого вторую боковину соединить со второй частью. Соединить боковину с металлической трубкой вставив в отверстие для шпателя.



2.6 Вставить шпатель (деталь 3) в отверстие (деталь 1) с задней стороны и установить шпатель. Шпатель вставить по шву сборки, чтобы шпатель зафиксировался в шпатель, шпатель и шпатель на торцах деталей 1, 2 и установить шпатель на 100 градусов по часовой стрелке.



2.7 Собрать на торцах боковины, соединив заднюю панель (деталь 2) шпатель, шпатель и шпатель.